

Phaser®
4600 / 4620

A4
Černobílá laserová tiskárna



Xerox® Phaser® 4600 / 4620

Laserová tiskárna

Špičková kancelářská produktivita
díky nejvyšší rychlosti ve své třídě



Laserová tiskárna Phaser® 4600/4620

Vytiskněte více za kratší dobu. Tiskárna Phaser 4600/4620 splňuje vaše produkční nároky díky nejvyšší rychlosti tisku ve své třídě a poskytuje vaši pracovní skupině bezpečný a spolehlivý výkon – vždy a na každé stránce.

Navržena pro splnění nároků pracovních skupin

Vaše práce závisí na rychlosti a flexibilitě a nová laserová tiskárna Phaser 4600/4620 nabízí rychlosti tisku světové třídy bez dopadu na kvalitu.

- **Vyšší výkon.** Vysoká rychlost tisku až 62 str./min zaručí, že můžete nerušeně pracovat.
- **Rychlý výstup.** První stránku uvidíte již za 7,8 sekundy.
- **Poznejte rozdíl.** Díky kvalitě tisku až 1200 × 1200 ve vylepšeném režimu mají vaše dokumenty výjimečnou ostrot a čitelnost.
- **Stvořena pro výdrž.** Díky měsíčnímu zatížení až 275 000 výtisků je tiskárna Phaser 4600/4620 stvořena k intenzivnímu tisku.
- **Tichý partner.** Je navržena pro velmi tichý provoz, aby minimálně zatěžovala rušné kanceláře.

Vaše výtisky, vaše cesta

Získejte s tiskárnou Xerox Phaser 4600/4620 širokou škálu možností tisku.

- **Jednoduchost sama.** Snadno srozumitelný ovládací panel a automatické nastavení umožňují zahájení tisku již za pár minut.
- **Tiskněte na cokoliv.** Tiskárna Phaser 4600/4620 si snadno poradí s každým médiem, od průhledných fólií, přes kartón, po obálky a štítky.
- **Více papíru, více možností.** Hlavní zásobník pojme až 550 listů médií ve formátech od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm.
- **Automatické sešívání až 50 listů.** Volitelný finišer s kapacitou 500 listů dále rozšiřuje produktivitu tiskárny Phaser 4600/4620.
- **Bezproblémové zpracování složitých dokumentů.** Můžete pracovat se standardní kapacitou paměti 256 MB nebo ji volitelně rozšířit na 768 MB.

Podpořte váš rozpočet a snižte dopad na životní prostředí

Vaše úspory s tiskárnou Xerox Phaser 4600/4620 nikdy nekončí. Její počáteční cena je příznivá a nabízí nízké provozní náklady díky ekologické šetrnosti.


- **Snižte spotřebu papíru na polovinu.** Velmi efektivní, bezproblémový oboustranný tisk šetří peníze i papír.
- **Ještě větší úspora papíru.** Tisk více stran na list umožňuje seskupit více stránek na jeden list papíru.
- **Nižší měsíční účty za elektřinu.** Tiskárna Phaser 4600/4620 podporuje nejvyšší standardy programu ENERGY STAR® ohledně úspory energie.
- **Vyměňte jen to, co je spotřebované.** Náš dělený spotřební materiál vám umožňuje maximálně využít každou uživatelem vyměnitelnou součást.
- **Méně odpadu.** Tiskový válec s dlouhou životností déle vydrží a vyžaduje méně časté výměny.

Phaser® 4600/4620 Stručná fakta

- Tisk rychlostí až 62 str./min
- Vytisknutí první stránky již za 7,8 sekundy
- Kapacita médií 650 listů, rozšiřitelná na 3 750 listů
- 700MHz procesor
- Vylepšená kvalita tisku až 1200 × 1200



Š × H × V (N/DN):
476 × 541 × 420 mm



Špička v inovacích. Potřebujete řešení tisku, které doplňuje způsob, jakým se pracuje v dnešních uspěchaných kancelářských prostředích. Tiskárna Xerox Phaser 4600/4620 razí cestu v této oblasti díky inovativním funkcím, které zjednodušují kancelářskou práci a zaručují bezpečí citlivých dokumentů.

Získejte kontrolu nad síťovým tiskem

Rozšiřte kontrolu nad dokumenty na celou síť pomocí funkcí podnikové třídy.

- **Snadné připojení.** Získáváte integrovanou podporu ethernetových sítí 10/100/1000 Base-T.
- **Tiskárnu umístíte přesně tam, kam chcete.** Vyberte si volitelnou interní podporu bezdrátového připojení a získáte tak flexibilnější možnosti umístění tiskárny.
- **Spravujte hlavní funkce tiskárny od vašeho stolu.** Služby CentreWare® Internet Services a web CentreWare poskytují užitečná uživatelská rozhraní pro snadnou vzdálenou správu.

Chraňte obchodně kritické informace

Snižte potenciální rizika zabezpečení díky nejlepším funkcím zabezpečení v oboru.

- **Implementujte nejsilnější dostupné možnosti zabezpečení.** Integrovaná podpora protokolů IPV6 a IPSec je standardní součástí.
- **Uchovejte citlivé dokumenty z dosahu cizích očí.** Funkce přepisování obrazu zcela odstraní nepotřebná data z úložiště tiskárny.
- **Chraňte své dokumenty.** Šifrování pevného disku chrání uložené dokumenty v paměti tiskárny a funkce zabezpečeného tisku uchovává soukromé úlohy ve frontě, dokud nejsou uvolněny vlastníkem úlohy.

Výjimečná hodnota s prostorem pro další růst

Standardně:

- 1 Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů (zásobník 1)
- 2 Podavač s kapacitou 550 listů (zásobník 2)
- 3 Port pro paměťová zařízení s rozhraním USB

Volitelně:

- 4 Automatický oboustranný tisk
- 5 Finišer s kapacitou 500 listů se sešivačkou
- 6 Adaptér bezdrátové sítě
- 7 Podavače s kapacitou 550 listů (zásobníky 3 a 4)
- 8 Podavač s kapacitou 2000 listů (včetně podstavce)
- 9 Podstavec



Phaser® 4600 / 4620

Černobílá laserová tiskárna



	Phaser 4600N	Phaser 4620DN
Rychlost	Phaser 4600: Až 52 str./min; Phaser 4620: Až 62 str./min	
Pracovní zátěž	275 000 stran měsíčně ¹	
Podpora médií	Standardně	
Vstup médií	Zásobník 1 (víceúčelový): 100 listů; uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm	
	Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 98 × 210 mm až 216 × 356 mm	
Volitelně	Zásobník 3, 4, 5, 6: 550 listů; uživatelské formáty: 98 × 210 mm až 216 × 356 mm	
	Velkokapacitní podavač (přidejte k zásobníkům 1–4): 2 000 listů; standardní formáty: A4 až 216 × 356 mm	
Výstup médií	Standardně 500 listů	
Volitelně (vyberte jednu možnost)	Finišer: Zásobník s kapacitou 500 listů, sešívání 50 listů nebo Schránka : Čtyři přihrádky s kapacitou 100 listů	
Automatický oboustranný tisk	Volitelně	Standardně
Tisk		
Výstup první strany	Již za 7,8 sekundy	
Rozlišení (max.)	600 × 600 dpi, rozšířená kvalita až 1200 × 1200	
Procesor	700 MHz	
Paměť (stand./max.)	256 MB / 768 MB	
Připojení	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně bezdrátové připojení 802.11n	
Jazyky popisu stránky	PCL® 6, PCL 5e, emulace jazyka PostScript 3, PDF, Epson	
Funkce tisku	256 úrovní polotónů (odstínů šedi), vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stran na list, přizpůsobení formátu stránky, změna měřítka, překryvání, zvětšení/zmenšení, úspora toneru, tisk ze zařízení s rozhraním USB, Print Around, kompletování, zabezpečený tisk, osobní tisk, oboustranný tisk Smart	
Záruka	Dvouletá záruka v místě instalace	

¹ Měsíční kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování.

Správa zařízení

Internetové služby Xerox CentreWare®, web CentreWare, správce zařízení Xerox, rozhraní WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, upozorňování na docházející toner e-mailem

Tiskové ovladače

Microsoft® Windows® XP/Vista/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 a vyšší; různé distribuce systému Linux včetně Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, ovladač Xerox Global Print Driver®, ovladač Xerox Mobile Express Driver™

Zabezpečení

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x, kompatibilita s protokolem IPv6, identifikace v síti, SNMPv3, přepisování obrazu, Audit Log, zabezpečený přístup Xerox (volitelně), filtrování IP adres

Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript®; 93 písem jazyka PCL®

Podpora médií

Zásobník 1 (víceúčelový): 60 – 220 g/m²; zásobníky 2 – 6: 60 – 163 g/m²; velkokapacitní podavač: 60 – 90 g/m²; typy médií: běžný papír, předem děrovaný papír, průhledné fólie, předtiskávaný papír, papír s vysokou gramáží, recyklovaný papír, kancelářský papír, štítky, archivační papír, kartón

Provozní prostředí

V provozu: 10 ° až 32 °C; Při uskladnění: 20 ° až 40 °C; relativní vlhkost: 20 až 80 %; hladiny akustického tlaku: při tisku: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), v režimu připravenosti: 30 dB(A); v pohotovostním režimu: 39 dB(A); Doba zahřívání (z úsporného režimu): první výtisk: již za 32 sekund; připravenost ovládacího panelu: 2 sekundy; doba zahřívání (z vypnutého stavu): první výtisk: 73 sekund (max.); připravenost ovládacího panelu: 54 sekund (max.)

Požadavky na napájení

220 – 240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba: Při tisku 900 W, v pohotovostním režimu: 93 W, v úsporném režimu: 10 W certifikace ENERGY STAR®

Rozměry (š × h × v)

4600N/4600DN/4620DN: 476 × 541 × 420 mm; hmotnost: 34,6 kg; 4600DT/4620DT: 476 × 541 × 566 mm; hmotnost: 46 kg

Certifikace

Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. vydání, FDA/CDRH – laserový výrobek třídy 1, FCC část 15, třída B, Kanada ICES-003, třída B, označení CE, směrnice o nízkonapěťových zařízeních 73/23/EEC, EN 60950-1, 1. vydání, EN 60825-1 – laserový výrobek třídy 1, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EEC, EN 55022, třída B, EN 55024, směrnice RoHS 2002/95/ES, směrnice WEEE 2002/96/ES, certifikace ENERGY STAR, shoda s částí 508, certifikace Blue Angel, shoda s TAA

Co je součástí dodávky

- Tiskárna Phaser 4600/4620
- Tonerová kazeta (kapacita 10 000 výtisků)*
- Tiskový válec (kapacita 80 000 výtisků)
- Disk CD se softwarem a dokumentací
- Napájecí kabel

Spotřební materiál

Tonerová kazeta se standardní kapacitou: 13 000 stran*	106R01534
Velkokapacitní tonerová kazeta: 30 000 stran*	106R01536
Kazeta se svorkami: 3 kazety po 15 000 svorkách	008R12941
Položky pravidelné údržby	
Sada pro údržbu, 220V: 150 000 stran**	115R00070
Tiskový válec Smart Kit: 80 000 stran**	113R00762

Volitelné příslušenství

HD: 160 GB	097N01879
Zásobník s kapacitou 550 listů	097N01874
Velkokapacitní zásobník na 2000 listů (včetně podstavce)	097N01875
Finišer / sešivačka	097N01876
Schránka se 4 přihrádkami	097N01877
Podstavec	097N01916
512 MB paměti	097N01878
Interní adaptér bezdrátové sítě	097N01880
Jednotka pro oboustranný tisk	097N01923

* Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

** Přibližný počet stran. Uváděná výtěžnost při použití médií formátu A4 s gramáží 75 g/m². Výtěžnost se liší dle typu média, formátu, gramáže, orientace a vzorcu používání.



www.xerox.cz

