

# Kontroler Xerox® FreeFlow® pro kopírku/tiskárnu Xerox® D95/D110/D125 a tiskárnu Xerox® D110/D125

Nejsofistikovanější prolnutí podnikových a produkčních workflow přináší kontroler FreeFlow® pro kopírku/tiskárnu Xerox® D95/D110/D125 a tiskárnu Xerox® D110/D125. Kontroler FreeFlow nabízí možnosti produkční třídy, jako detailní správa tiskové fronty a podpora tiskového jádra Adobe® PDF. Současně se honosí všemi kancelářskými funkcemi, které musí zařízení nabídnout.



## Osvědčená kvalita, produktivita a spolehlivost

Více než 15 let kontroler Xerox® řídí každou tiskárnu v naší nabídce a nabízí bezkonkurenční výkon. Můžete se spolehnout, že kontroler FreeFlow bude podporovat vaši společnost při růstu a nabídne vylepšenou produktivitu a spolehlivost.

## Jednoduchost – abyste mohli dělat svou práci

Ať již tisknete s jazykem PostScript nebo prostřednictvím nového tiskového jádra Adobe PDF, kontroler FreeFlow vám umožní kdykoli snadno dosáhnout skvělých výsledků. Ovladač tisku Xerox® je velmi přehledný a usnadňuje odesílání úloh k tisku. Pro obsluhu nebo uživatele pracujícího přímo na zařízení je k dispozici intuitivní ovládací panel, který lze přizpůsobit činnostem, které provádíte nejčastěji. A změny na poslední chvíli můžete bez námahy provádět přímo na ovládacím panelu na úrovni stránky, úlohy nebo fronty.

## Variabilní tisk – od jednoduchého k složitému

Kontroler FreeFlow si poradí s vašimi potřebami tisku variabilních dat díky ukládání do mezipaměti, formulářům na pozadí a dalším funkcím pro zlepšení výkonu. Veškerá data jsou uchovávána nedotčena s použitím nativního formátu bez převodu souborů – takže si můžete být jisti, že se vaše úloha vytiskne rychle a správně. Jde o logické řešení tisku bez ohledu na to, jestli teprve začínáte, nebo již variabilní úlohy tisknete.

## Špičkové zabezpečení – protože na něm opravdu záleží

Využijte výhody několika úrovní zabezpečení založených na zabezpečeném systému UNIX®, který není náchylný k útokům od e-mailových virů a červů. Režimy šifrovaného odesílání úloh umožňují použití šifrování veřejným nebo privátním klíčem. Profily zabezpečení nabízejí vlastní nastavení, režim tisku, který omezuje duplicitní tisk stránek, a další možnosti. Můžete si být jisti, že pracujete s maximálně zabezpečeným systémem.

# Kontroler Xerox® FreeFlow®

## Hardware/platforma

- Procesor: 2,8GHz Intel DUO E7400
- Typ procesoru: 2 procesory Intel Xeon
- Pevný disk: 1 × 250 GB
- Paměť: 4 GB
- Operační systém: Solaris® 10
- Software/dodavatel: FreeFlow Print Server
- Port: 6 × USB 2.0, 1 sériový
- Porty 10/100/1000 BaseT Ethernet
- Displej: 19"
- Klávesnice a myš
- DVD-ROM/DVD-RW
- Přepínač 10/100

## Produktivita workflow

- Obnovení řazených médií – přerušení úloh, které obsahují řazená média – např. rozřazovače – automaticky naváže tam, kde skončilo, takže obnovení úlohy je bez problémů.
- Programovatelné fronty – nastavte opakující se úlohy a přizpůsobená workflow dle úlohy nebo zákazníka s použitím více než 250 front.
- Automatizovaná sazba – obvyklá rozvržení stránek a programování úloh (např. vícenásobné opakování obrazu na stránce, řezání a stohování, brožury s archovými značkami) jsou integrována.
- Flexibilní výroba vzorků – zkontrolujte kvalitu výstupu uprostřed tisku dle specifikací nebo dynamicky na požádání.
- Ovladače tisku Xerox® poskytují konstantní komfort v kanceláři i v produkčním prostředí.
- Souběžný příjem, výběr, zpracování a tisk úloh.
- Rozsáhlé možnosti správy úloh na úrovni stránky, úlohy a fronty.
- Preflight, náhled a preview and funkce soft proof zajišťují přesnost úloh.
- Standardní rozvržení/sazba (brožura, 4 strany na list).
- Podpora přetažení do složky hotfolder pro systémy Windows®, Macintosh®, Linux® a UNIX®.
- Podpora job ticketů JDF.
- Vzdálený kontroler FreeFlow pro vzdálenou správu parku zařízení.
- Programování stránek s výjimkami umožňuje provádět změny na poslední chvíli na kontroleru.
- Nastavitelný ořez pro rozvržení brožur s archovými značkami.
- Podpora okraje s vazbou na pravé a spodní hraně.
- Vylepšení okrajů zlepšuje tisk textu.
- Nabízí všechny kancelářské funkce a rovněž produkční funkce v jediném řešení.

## Klienti a vzdálená podpora

- Výběr tiskových kontrolerů
  - Podpora pro ovladač Xerox® Global Print Driver®
  - Plně vybavené ovladače tisku Xerox®
  - Plně vybavené ovladače pro systém Windows® 2000/XPR/Vista/7
  - Macintosh® OS 10.6 nebo vyšší pro ovladače Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
- Podpora odesílání z prohlížeče pomocí protokolů HTTP a HTTPS
- IPP pro odesílání a stav systému
- Podpora sítí IPv4 a IPv6 (podporován duální režim)

## Tisk personalizovaných dat

- Xerox® VIPP®, řádkový režim, databázový režim
- Nativní grafika PPML v2.1
- Optimalizovaný PostScript a PDF.
- Podpora aplikací s dílčími sadami – uživateli definované nebo řízené daty
- Podpora neomezené velikosti úlohy

## Podpora formátů souborů

- Adobe PostScript Level 1, 2, 3
- Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
- TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

## Síťová prostředí/protokoly

- TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
- DHCP
- SNMP MIB II podpora pro nástroje pro správu jiných výrobců

## Funkce zabezpečení

- OS Solaris® 10 s použitím ZFS
- Čtyři režimy a úrovně profilů zabezpečení
- Plně přizpůsobitelné profily
- Režimy šifrovaného odesílání úloh
- Režim zabezpečeného tisku (zakazuje opakovaný tisk stránek)
- Filtrování přístupu k adresám
- Podpora silných hesel
- Přepisování dat (standardně)

## Rozměry/hmotnost

- Kontroler
  - Výška: 107 mm
  - Šířka: 397 mm
  - Hloubka: 350 mm
  - Hmotnost: 10 kg

## Volitelné příslušenství

- Podstavec kontroleru FreeFlow
  - Výška: 973 mm
  - Šířka: 720 mm
  - Hloubka: 720 mm
- VI Compose (překladač VIPP®)
- Podpora LCDS a IPDS

## Napájení

- Napětí: 12 A při 90 VAC a 6 A při 180 VAC
- Příkon: 870 W

## Schválení regulačních orgánů

Splňuje nebo překračuje následující požadavky:

- Bezpečnost —UL 1950, CSA C22.2 No. 950, TUV EN 60950
- ENERGY STAR® 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, Japan Green PC, FEMP, Jižní Korea

Další informace o kontroleru Xerox® FreeFlow® pro kopírku/tiskárnu Xerox® D95/D110/D125 nebo tiskárnu Xerox® D110/D125 získáte u místního zástupce společnosti Xerox, na telefonním čísle 1-800-ASK-XEROX nebo na stránkách [www.xerox.com/freeflow](http://www.xerox.com/freeflow).